



Ta hand om din inomhustrappa

Nu ligger bollen hos dig, ta hand om din trappa på samma sätt som du tar hand om dina möbler.
Skötselråd för alla typer av ytor och material på trappor från Drömtrappor AB.

Generellt om trappor i trä

Trä är ett levande material

Nyansskillnader mellan lameller eller hela steg beror på träets naturliga variationer. Både trä och ytbehandlingar färgförändras över tid vid exponering av normalt solljus. Kvistgulning uppstår normalt efterhand när barrträ ytbehandlas med täckfärg eller bets/lasyr. Trä expanderar och drar ihop sig i takt med att temperatur och luftfuktighet ändras, vilket under vissa omständigheter kan påverka detaljers passform och orsaka ljud. Detta är helt normalt och en del av din trappas naturliga skönhet. Om ljuden blir kraftiga eller glapp uppstår med tiden kan trappans infästning måsta efterdras för att förhindra dessa problem.

Skötselråd - Lackade & täckmålade ytor

Trappor som behandlats med vattenburen UV-härdande lack eller färg alternativt syrahärdande täckfärg har hög tålighet mot fläckar och repor. Den behåller sin naturliga fräschhet år efter år om den sköts med omsorg.

Städning

Trappan ska regelbundet dammsugas och avtorkas. Städning av trappan ska ske med så torra metoder som möjligt.

Fläckar kan lätt avlägsnas med en trasa fuktad med ljummet vatten och ett mildt allrengörings- eller diskmedel.

Underhåll

Trappor är i allmänhet utsatta för hårt slitage. Behandla därför regelbundet utsatta ytor med polish i samband med rengöring.

Vid omlackering eller bättring skall ytan först rengöras och sedan lätt slipas med ett finkornigt slippapper (korn 180–240).

Slipdammet avlägsnas noggrant med lätt fuktad trasa och lackering/ommålning görs inom ett dygn efter slipningen.

Bättring kan göras med de flesta i detaljhandeln förekommande vattenbaserade lacker och färger, t.ex. halvmatt parkettlack och halvmatt syntetisk färg. Följ alltid de instruktioner som finns angivna på förpackningen.

Om osäkerhet råder, testa först på en mindre yta och kontrollera vidhäftningen mellan skikten genom att skrapa med en kniv.

Sker ej skötsel och underhåll av trappa enligt anvisningen gäller ej leverantörens garantiåttaganden.

Skötselråd - Oljade ytor

Trappor som behandlats med Kulturhantverkarnas impregneringsolja behåller sin naturliga lyster under många år om den sköts med omsorg. Skötselråden gäller endast impregneringsolja av detta fabrikat. Mer information om Kulturhantverkarnas impregneringsolja hittar du på www.kulturhantverkarna.se OBS! Risk för självantändning. Träsor, trassel, tvättsvamp eller dylikt som har använts skall förvaras väl fuktat i tätslutande plastpåse, brännas eller förvaras i ej brännbart kärl med lock.

Städning

Trappan ska regelbundet dammsugas och avtorkas. Städning av trappan ska ske med så torra metoder som möjligt.

Rengöring kan göras med en lätt fuktad trasa och ett mildt rengöringsmedel (Ph-värde ca 7). Under inga omständigheter får alkaliska medel (t.ex. ammoniak) användas eftersom dessa har ett högt Ph-värde och kan skada ytan.

Underhåll

Trappor är i allmänhet utsatta för hårt slitage. Oljebona därför slitytorna ett par gånger årligen. Putsa lätt av ytan med ett fint slippapper (korn 400). Applicera kall olja (max 15 g/m²) och torka helt torrt efter några minuter. Träoljan appliceras med t.ex. en pensel av naturborst, träsor eller dylikt. Använd ej trappan de närmaste (10-24) timmarna.

En oljad trappa blir blankare på de ställen där slitaget är som störst. Efter 2-3 behandlingar erhålls en jämn och fin glans och en motståndskraftig, lättskött slityta.

Trappor som är behandlade med impregneringsolja är känsliga för kontakt med svart gummi (t.ex. skor och kablar).

Fläckar som inte går att tvätta bort, samt mindre repor, kan tas bort med lackslippapper (korn 320-400). Till grovrengöring använd såpa och kökssvamp, typ Scotch-brite (vit eller grön). Skölj efter och torka torrt.

Om man efter grovrengöring eller fläckborttagning får matta fläckar kan dessa oljebonas för att återfå glansen. Fukta en torkduk med impregneringsolja, gnid ut ett tunt lager på den matta fläcken och torka torrt några minuter. Använd ej trappan de närmaste (10-24) timmarna.

Skötselråd - Osmo hårdvaxolja eller dekorvax

Rengöring

Daglig rengöring görs med dammsugning och torkmopp. När du vill storrengöra kan du även våttorka men som vid alla trä eller laminatytor används sparsamt med vatten och vrid ur moppen väl. För att underhålla ytan vid våttorkning rekommenderar vi att använda Osmo 8016 Rengöringsmedel. Följ dosering på förpackningen.

Vid fläckar eller områden som är mycket smutsiga blandas Osmo 8016 i förhållande 1 del såpa, 2 delar vatten. Blandningen påförs med svamp eller skurtrasa på området. Skura försiktigt och torka bort. Sedan våttorkas ytan som vanligt.

Besvärliga fläckar

Ex. skoränder avlägsnas enkelt med Osmo 3029 Underhållsvax.

Underhåll

Skador och repor som inte går bort med Osmo 3029 Underhållsvax kräver punktrensning. Rengör ytan noga med Osmo 8016 Rengöringsmedel och slipa vid behov med ett finare sandpapper korn 150. Återbehandla sen den skakade ytan med Osmo Hårdvaxolja av den typ som användes vid grundbehandlingen. Lägg på endast en gång i ett tunt lager. När den skadade ytan är torr, gör ett underhåll över hela ytan.

Skötselråd - Mattor

Matta på trappans steg gör trappan ännu mera tålig och lämpar sig extra väl för offentliga miljöer och för dig som har hund. Olika typer av mattor har lite olika krav och därmed ser skötselråden lite olika ut. Har du köpt en trappa med matta utifrån våra rekommendationer så använder vi Linoleummatta från Forbo, Plast/PVC-matta från Tarkett och Nålfilt från Golvabia. På deras respektive hemsidor hittar du mer specifik information om just den typen av matta du har valt. Här nedan ser du våra allmänna skötselråd kring matta i trappa.

Steg belagda med linoleum- eller plastmatt

Daglig städning sker med dammsugning samt fuktmopning med mjukt polerbart vax. Använd alltid sparsamt med vatten.

För att förebygga uppbyggnad av vax använd ungefär var femte gång ett rengöringsmedel som avlägsnar eventuellt överskott.

Torr- eller spraypolera med maskin vid behov, ca 1-4 gånger/år.

Fläckar, som inte kan avlägsnas genom tvättning, tas bort med lack- eller tvättnafta. Vätskan får inte hållas ut på planstegen då den kan skada limmet i fogarna.

För närmare information kontakta mattillverkaren (forbo.se, tarkett.se).

Steg belagda med textilmatta

Dammsug regelbundet för att hindra att sand och grus tränger in i mattan.

Om den är hårt nersmutsad kan den skumtvättas.

Fläckar avlägsnas omgående, varvid endast fläckarna bearbetas.

För närmare information kontakta mattillverkaren (golvabia.se).

Underhåll och rengöring av rostfritt stål

Rostfritt och syrafast stål är i grunden korrosionsbeständigt och kräver inte någon ytterligare ytbehandling för att behålla sin glans och mångsidighet under lång tid.

Rutinmässigt underhåll bör genomföras - såsom rengöring och tvätt, för att den ursprungliga stålytan ska behålla sina estetiska och korrosionsbeständiga egenskaper; I detta avseende skiljer sig inte rostfritt stål från andra konstruktionsmaterial som glas, plast eller målat stål, som inte heller är underhållsfria under byggnadens hela livslängd.

Rengöringsmedel

En fuktig trasa räcker ofta för att avlägsna lätt smuts, fingeravtryck och liknande.

För mer envisa fläckar, kan en "Scotch-Brite" rengöringssvamp vara lämplig. Använd inte metalltrådsscrub (ej rostfritt stål), stålull eller metallborstar på rostfritt/syrafast stål.

Stålborstar av - eller som har använts på - andra material än rostfritt stål får inte användas.

Rengöringsarbetet bör utföras i slipriktningen - inte tvärs över den.

När vatten har använts för rengöring eller sköljning är det lämpligt att torka av ytan med en torr trasa för att undvika vattenstämplor.

Till mer envisa fläckar, kan polermedel med tjock konsistens vara effektiv. Dessa medel kan också användas för att ta bort vattenfläckar och lätt missfärgning. Ta sedan bort rester genom att skölja med rent vatten, torka bort vattenfläckar och remsor av slipmedel med en trasa.

OBS: Skurpulver bör inte användas, eftersom det kommer att repa ytan av stålet.

Kraftigt oxiderade/missfärgade ytor kan rengöras med metallpoleringsmedel för kromade ytor (t.ex. bilar). Poleringsmedel för bilfärg kan också övervägas, men var medveten om att sådana polermaskiner kan repa högblankt polerade ytor. Alternativt eller dessutom kan rengöringsmedel som innehåller fosforsyra och som är avsedda för rostfritt stål användas. Skölj sedan med rent vatten, låt ytan torka. Det rekommenderas att behandla hela ytan i fråga, så att du inte riskerar färgskillnader mellan den nyligen rengjorda och resten av ytan.

Rengöringsmedel som inte får användas på rostfritt stål är:

- Kloridhaltiga rengöringsmedel
- Blekmedel som innehåller hypoklorit. Om detta spills av misstag på rostfritt stål, skölj omedelbart ytan med rent vatten.

Underhåll och rengöring av pulverlackerade detaljer

Pulverlack har ett högt slitageskydd. Daglig rengöring görs med dammsugning, det går också bra att torka av ytorna med en fuktig trasa.

Repor och skador kan repareras med oljefärg eller alkydfärg för stål. Repor och skador bör vara spacklat innan målning där det finns en stor skillnad i färgtjocklek. Det kan förekomma viss skillnad mellan pulver och oljefärg / alkydfärg, även med samma färgkod.

Underhåll och rengöring av glas

Under byggtiden

Det rekommenderas att glasytor skyddas under byggtiden, tills alla arbeten som kan påverka glasytan mekaniskt eller vid kontaminering, är slutförda. Detta kommer att minska risken för ytskador på glaset och underlätta slutstädningen.

Om glasytorna inte täcks ordentligt fram till slutstädningen rekommenderas det att glaset regelbundet rengörs under byggtiden.

Utan att glasytorna skyddas kommer damm och nedsmutsning under byggtiden att lägga sig på glasytorna. Detta kan bidra till bildandet av kemiska reaktioner eller fläckar som kan skada glasytan och i varje fall öka risken för skador vid rengöring. Vid svetsning, användning av cement och murbruk, sandblåstring, sprayfärg eller liknande nära glas, bör glasytorna alltid täckas eller på annat sätt skyddas.

Yta och orenheter

Avrinning från betong och murverk, samt från kemiskt innehållande luft, kan skada glaset. Denna typ av skada kan under givna förhållanden poleras bort på lämpligt sätt.

Svetsstänk och gnistor från vinkelslipar brinner in i glaset och skadar glasytan. Denna typ av skador på glaset kan inte avlägsnas utan att kompromissa med glasets optiska egenskaper.

Glas är en naturprodukt. Även om råvarorna rengörs noggrant kan man inte undvika att det i vissa fall kan uppstå små punktfel i glaset.

Etiketter

Etiketter tas bort genom att applicera ljummet vatten. Resterna av etiketter eller andra föroreningar på ytan avlägsnas varsamt. Observera att glasskrapor ofta repar.

Skadat glas

Skadat glas måste bytas ut omedelbart. Glas levereras med laminering, men mindre glaspartiklar kommer att kunna frigöras från glaset vid skada. Styrkan på glas som är krossat minskas så att ytterligare säkring ska användas och skadat glas ska bytas omedelbart.

Innfästing

Vi rekommenderar årlig översyn med kontroll av att skruvar som håller glaset inte har lossnat. Glas fäst med bultar är säkrare än att falla ner om muttern lossnar, men glaset kan flytta ur position eftersom hålet i glaset är större än diametern på bultarna.

Allmän rengöring

Skölj eller spola glaset med rent vatten för att avlägsna så mycket sand, damm och annan smuts som möjligt som kan repa glaset.

Rengöringsutrustning:

- En mjuk, ren och luddfri trasa eller slipläder
- Ren, mjuk svamp (ingen skursvamp)

OBS! Se alltid till att all utrustning är helt ren så att du inte överför smuts eller damm till glaset som kan repa eller skrapa upp beläggningen.

Rengöringsmedel:

- Rent vatten är vanligtvis tillräckligt. Du kan också använda ett vanligt mildt rengöringsmedel för glas.
- "Mjukt" vatten är bäst för rengöring av glas. Om du bor i ett område med hårt vatten, kan du använda lite diskmedel i vattnet för att göra det mjukare.

Viktigt!

- Använd inte rengöringsmedel för glas som innehåller silikon eller slipande partiklar
- Använd endast rengöringsmedel för glas
- Använd inte kemiska produkter som kaustiksoda, blekmedel, rengöringsmedel, vita spritbaserade rengöringsmedel eller liknande
- Undvik att röra glaset med vassa föremål som kan repa eller stripa upp beläggningen, t ex smycken, bältesspännen, rakblad, knivar, skursvampar, stålull, sandpapper m.m.
- Försök INTE att ta bort fläckar utan att skölja med vatten först