



Utvändiga trappor i trä

PRODUKTINFORMATION

Våra utomhustrappor tillverkas av norrländsk furu och djupimpregneras med ett *högraffinerat linoljederivat som ger unika egenskaper vad gäller livslängd och styrka*. Steg och vangstycken är limmade med lim godkänt för bärande träkonstruktioner och uppfyller kraven enligt EN 301 (för limtyp I i serviceklasserna 1, 2 och 4) samt DIN 68141.

- Giffri djupimpregnering vilket gör trappan miljövänlig och hållbar
- Impregneringsprocessen bildar en naturlig komposit som är vattenavstötande
- Omfattande rötskydd då näringsämnen för mikroorganismer har avlägsnats
- Bättre resultat vad gäller livslängd och styrka än någon annan impregnering
- Motstår vatten, mögel, mikrober, fetter och syror

HANTERING OCH MONTERING

- Förvara gärna trappan utomhus men under tak fram till uppsättning.
- Låt inte delarna ligga i vatten.
- Använd anpassad skruv för utomhusbruk vid montage och infästning av trappan.

Vi förutsätter att trappstarten förankras mot betonggrund med ett vinkeljärn eller annan infästningsanordning för att hålla trappan i ett stabilt läge men också för att undvika att ändträ ligger direkt mot mark. Trappans förväntade livslängd är minst 20 år men det förutsätter att anvisningar kring hantering, montering samt skötsel och underhåll uppfylls. Med förväntad livslängd menas att trappan är funktionsduglig och konstruktionsmässigt intakt. Utseende och finish påverkas till stor del av väderförhållandet och skötseln.

SKÖTSELRÅD

Våra utvändiga trätrappor tillverkas av norrländsk furu och kommer bli naturligt grått med tiden. Grånadsprocessen tar mellan 1-2 år. Vill man bibehålla den inoljade finishen så kan man olja in trappa med linolja efter att man tvättat den. Tvättar man *inte* trappan innan man behandlar den så oljar man in smutsen och trappan blir missfärgad.

Våra utomhustrappor går alldeles utmärkt att måla på med de flesta förekommande färger för utvändigt bruk. Vi rekommenderar att man använder sig av linolfärg från Selder&Co.

Behovet av skötsel och underhåll varierar kraftigt beroende på hur utsatta ytorna är för sol, vatten och mekanisk nötning. En god regel är att se över ytorna minst ett par gånger per år och sätta in underhållsåtgärder snarast där så bedöms nödvändigt.

Allmän skötsel

- Tvätta och torka trappan med jämna mellanrum från smuts, föroreningar och kvarliggande regnvatten.
- Föroreningar har en förmåga att tränga långt ner i träet. Ju tidigare fläckarna tvättas bort desto större chans att resultatet blir bra. Vid behov kan mildt rengöringsmedel användas.
- Tvätta inte trappan med högtryckstvätt eller roterande borste. Detta skapar resningar i träet som inte är behagligt att gå på eller bra för dess naturliga motståndskraft mot fukt.

TRAPPOR UTOMHUS PÅVERKAS AV VÄDER OCH VIND

Eftersom utomhustrappor utsätts för stora klimatvariationer både gällande temperatur och luftfuktighet så kommer träets rörelser vara större än i en inomhustrappa. Detta innebär att ljud från trappan lättare uppstår vilket är helt naturligt.

Ett visst angrepp av mögelsvampar är normalt, speciellt om man inte tvättar av ytan efter behov. Träet kommer bli grått med tiden. Hur lång tid det tar beror på vart trappan är monterad (sol/skugga, mycket växtligheter i närheten, under tak eller bar himmel) samt att vissa delar som blir mer utsatta snabbare förändras i utseende.